Datenblatt



F8 Valetta M

Solarleuchte komplett Inkl. Mast

Material:

Stahl feuerverzinkt

Photovoltaikmodul:

monokristallin, 120Wp, verstellbar 30°-45°-60°-75°-90°

LED:

Anzahl: 2x12, Lebensdauer >100.000h

insektenfreundliches Licht Lichtfarbe: 2200K/3000K/4000K Lichtstrom: max. 4200lm Lichtpunkthöhe: 4,1m/5,1m Gesamthöhe Leuchte: 4,8m/5,8m

Akku:

Typ: Nickel-Metallhydrid (NiMH) 26Ah/12V, 39Ah/12V extrem robust und temperaturbeständig (-40° bis +80°) Lebensdauer 12-15 Jahre Aufladung auch bei schlechten Wetterbedingungen hochwassersicher im Mast (oben) verbaut, keine zusätzlichen Batteriegehäuse oder Einhausungen notwendig Intelligentes Batteriemanagementsystem serienmäßig

F8 go live:

condition monitoring 24/7 kostenlos
Beleuchtungsprofil individuell nach Kundenwunsch - jederzeit
online änderbar
Bewegungsmelder PIR integriert
Bewegungsmelder Radar optional
Licht auf Bedarf
Gruppen-/Reihenschaltung
Frequenzmessung
keine zusätzlichen Kosten für Internetanbindung, Aktivierung
oder Datenverbrauch



2023.06