



Datenblatt

07.2021

	F8 CLASSIC EDELSTAHL	F8 CLASSIC FEUERVERZINKT	F8 LIVE EDELSTAHL	F8 LIVE FEUERVERZINKT	F8 LIVE EXTRA FEUERVERZINKT	F8 LIVE INTENSE FEUERVERZINKT
Solarmodul	monokristallin	monokristallin	monokristallin	monokristallin	monokristallin	monokristallin
Leistung	60/58Wp	60Wp	60Wp	60Wp	120Wp	120Wp
Neigung	45°	einstellbar 30° / 45° / 60° / 75° / 90°	45°	einstellbar 30° / 45° / 60° / 75° / 90°	einstellbar 30° / 45° / 60° / 75° / 90°	einstellbar 30° / 45° / 60° / 75° / 90°
Ausführung	mit/ohne Rahmen	mit Rahmen	mit/ohne Rahmen	mit Rahmen	mit Rahmen	mit Rahmen
Lichtpunkthöhe	4,1m	3,4m / 4,1m	4,1m	3,4m / 4,1m	3,4m / 4,1m / 5,1m	4,1m / 5,1m
LED	12 (>100.000h)	12 (>100.000h)	12 (>100.000h)	12 (>100.000h)	12 (>100.000h)	2x12 (>100.000h)
lumen	680 lm	680 lm	680 lm	680 lm	820 lm	1.700-2.150 lm
Lichtfarbe	Standard: 4.000k Alternativ: 2.200K/3.000K/6.500K	Standard: 4.000k Alternativ: 2.200K/3.000K/6.500K	Standard: 4.000k Alternativ: 2.200K/3.000K/6.500K	Standard: 4.000k Alternativ: 2.200K/3.000K/6.500K	Standard: 4.000k Alternativ: 2.200K/3.000K/6.500K	Standard: 4.000k Alternativ: 2.200K/3.000K/6.500K
online-Überwachung	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Bewegungsmelder	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Akku (im Mast)	NiMh	NiMh	NiMh	NiMh	NiMh	NiMh
Gesamtlänge Mast	4,8m	4,0m / 4,8m	4,8m	4,0m / 4,8m	4,0m / 4,8m / 5,8m	4,8m / 5,8m