

MWI Solarleuchte „AURORA“ 60Wp

Material:

Stahl feuerverzinkt
Lichtmast quadratisch

Photovoltaikmodul:

monokristallin, 60Wp,
verstellbar 30° -45° -60° -75° -90°

LED:

Anzahl: 1x12, Lebensdauer > 100.000h
insektenfreundliches Licht
Lichtfarbe: 2200K / 3000K / 4000K
Lichtstrom: max. 1200lm
Lichtpunkthöhe: 4,1m
Gesamthöhe Leuchte: 4,8m

Akku:

Typ: Nickel-Metallhybrid (NiMH) 13Ah / 12V
extrem robust und temperaturbeständig (-40°C bis +80°C)
Lebensdauer. 12 – 15 Jahre
Aufladung auch bei schlechten Wetterbedingungen
Hochwassersicher im Mast (oben) verbaut,
intelligentes Batteriemanagementsystem serienmäßig

Go live:

condition monitoring 24/7 kostenlos
Beleuchtungsprofil individuell nach Kundenwunsch
– jederzeit online änderbar
Bewegungsmelder PIR integriert
Licht auf Bedarf
Gruppen-/ Reihenschaltung
Frequenzmessung
keine zusätzlichen Kosten für Internetanbindung,
Aktivierung oder Datenverbrauch

